

Granit Multisafe

Tehniskie dati

Klasifikācija	Standarts	Tarkett vērtība
Produkta veids	ISO 10581	Viendabīgs polivinilhlorīda grīdas segums
Saistvielu saturs	ISO 10581	Type I
Komerčiālā klasifikācija	ISO 10874	31 Moderate
Tehniskie parametri	Standarts	Tarkett vērtība
Kopējais biezums	ISO 24346	2,50 mm
Nodiluma slāņa biezums	ISO 24340	2 mm
Kopējais svars	ISO 23997	3010 g/m²
CE marķējuma veikspēja	Standarts	Tarkett vērtība
Ekspluatācijas īpašību deklarācija	EN 14041	0019-0034-DoP-2013-07
Reakcija uz uguni	EN 13501-1	Bfl-s1
Ugunsreakcija	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m²
Ugunsreakcija	EN ISO 11925-2	jā
Statiskā elektriskā tieksme	EN 1815	Antistatisks (≤ 2 kV)
Termiskā pretestība	EN 12667	0,010 m²·K/W
Izturība pret slidēšanu (EN 13893)	EN 13893	DS klase (μ ≥ 0,30)
Tehniskie rādītāji	Standarts	Tarkett vērtība
Jūras aprikojums	IMO 2010 FTP Code part 2 and 5	Apstiprināts
Paliekošais iespaidums	EN ISO 24343-1	Vidējā izmērītā vērtība: 0,02 mm Required value: ≤ 0.10 mm
Izturība pret slidēšanu (EN 16165 Annex C)	EN 16165 Annex C (formerly BS 7976-2; Pendulum Test Slider 96)	Zems slidēšanas risks
Noturība pret slidību (EN 16165 Annex A)	EN 16165 Annex A (formerly DIN 51097)	C
Saritināsana karstuma dēļ	EN ISO 23999	≤ 8 mm
Krēsls uz riteņiem	ISO 4918	Nav bojājumu
Krāsu noturība pret gaisu	ISO 105-B02	≥ 7
Izmēru stabilitātes vidējā vērtība	EN ISO 23999	Average Measured Value : ≤ 0.40 %
Ķīmiskā izturība	ISO 26987	Laba izturība
Baktēriju pretestība	ISO 846 Part C	Neveicina izplatīšanos
Apsildāmās grīdas		Piemērots (ne vairāk kā 27 ° C)
Mitrās telpas apstiprināšana	EN 13553 Annex A	Ūdensnecaurlaidīgs
Šuves stiprības vidējā vērtība	EN 684	≥ 400 N/50mm
Ilgtspējas rādītāji	Standarts	Tarkett vērtība
Pārstrādājams		Jā - atgriezumi un lietots grīdas segums, izmantojot ReStart® (ISO 14021)
Pārstrādāts saturs		25,5 %
Oglekļa pēdas nospiedums (Cradle-to-Gate, EPD moduļi A1-A3)		3,48 kg CO ₂ e /m²
Total Carbon Footprint (EPD Modules A-D, incl. recycling scenario)		1,81 kg CO ₂ e /m²
Kopējās GOS emisijas	EN 16516	Platīna (≤ 10 μg / m³)
Formaldehīda emisija		E1
Izmēri un dizaini		
Rullis		Rullis 2 x 25 m
Pieejamo dizainu skaits		8



Iepriekš minētā informācija var tikt mainīta, lai nodrošinātu turpmākus uzlabojumus (04/05/2026). Saskaņā ar Eiropas Regulu Nr. 305/2011 par CE marķējumu, Veiktspējas deklarācijas ir pieejamas mūsu vietnē <https://www.tarkett.com>. Jāievēro Tarkett norādījumi par uzstādīšanu, tīrīšanu un apkopi. Lai iegūtu norādījumus, lūdzu, sazinieties ar Tarkett uz norādīto adresi.

