

# Topaz 70

## Tehniskie dati

| Klasifikācija                                                 | Standarts                    | Tarkett vērtība                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkta veids                                                | EN ISO 11638                 | Heterogēns polivinilhlorīda grīdas segums uz putām                                                           |
| Komerčiālā klasifikācija                                      | ISO 10874                    | 34 Very Heavy                                                                                                |
| Industriālā klasifikācija                                     | ISO 10874                    | 43                                                                                                           |
| Saistvielu saturs                                             | EN ISO 11638                 | Type I                                                                                                       |
| Tehniskie parametri                                           | Standarts                    | Tarkett vērtība                                                                                              |
| Kopējais biezums                                              | ISO 24346                    | 2,50 mm                                                                                                      |
| Kopējais svars                                                | ISO 23997                    | 2900 g/m²                                                                                                    |
| Nodiluma slāņa biezums                                        | ISO 24340                    | 0,70 mm                                                                                                      |
| Virsmas apstrāde                                              |                              | Top tīrs                                                                                                     |
| CE marķējuma veikspēja                                        | Standarts                    | Tarkett vērtība                                                                                              |
| Ekspluatācijas īpašību deklarācija                            | EN 14041                     | 0007-0072-DoP-2024-10                                                                                        |
| Reakcija uz uguni                                             | EN 13501-1                   | Bfl-s1 glued over any A2fl or A1fl substrate (concrete) and/or Bfl-s1 glued over any derivate wood substrate |
| Statiskā elektriskā tieksme                                   | EN 1815                      | Antistatists (≤ 2 kV)                                                                                        |
| Izturība pret slīdēšanu (EN 13893)                            | EN 13893                     | DS klase (μ ≥ 0,30)                                                                                          |
| Tehniskie rādītāji                                            | Standarts                    | Tarkett vērtība                                                                                              |
| Paliekošais iespiebums                                        | EN ISO 24343-1               | ≤ 0.10 mm                                                                                                    |
| Trieciena skaņas samazināšana - ΔLW                           | EN ISO 717-2                 | 14 dB                                                                                                        |
| Izturība pret slīdēšanu                                       | EN 16165 national Annex NB.2 | R10                                                                                                          |
| Mēbeļu kājas                                                  | EN 424                       | Nav bojājumu                                                                                                 |
| Krēsls uz riteņiem                                            | ISO 4918                     | No damage after 25000 cycles                                                                                 |
| Krāsu noturība pret gaismu                                    | ISO 105-B02                  | ≥ 6                                                                                                          |
| Izmēru stabilitātes vidējā vērtība                            | EN ISO 23999                 | ≤ 0,10 %                                                                                                     |
| Ķīmiskā izturība                                              | ISO 26987                    | Nav ietekmēts                                                                                                |
| Apsildāmās grīdas                                             |                              | Piemērots (ne vairāk kā 27 ° C)                                                                              |
| Šuves stiprība Individuālā vērtība                            | EN 684                       | ≥ 240 N/50mm                                                                                                 |
| Ilgspējības rādītāji                                          | Standarts                    | Tarkett vērtība                                                                                              |
| Pārstrādājams                                                 |                              | Jā - atgriezumi un lietots grīdas segums, izmantojot ReStart® (ISO 14021)                                    |
| Pārstrādāts saturs                                            |                              | 29 %                                                                                                         |
| Oglekļa pēdas nospiedums (Cradle-to-Gate, EPD moduļi A1 - A3) |                              | 5,95 kg CO <sub>2</sub> e /m²                                                                                |
| Kopējās GOS emisijas                                          | EN 16516                     | Zelts (≤ 100 µg / m³)                                                                                        |
| Formaldehīda emisija                                          |                              | E1                                                                                                           |
| Izmēri un dizaini                                             |                              |                                                                                                              |
| Rullis                                                        |                              | Rullis 2 x 24 m<br>Rullis 3 x 24 m<br>Rullis 4 x 24 m                                                        |
| Pieejamo dizainu skaits                                       |                              | 30                                                                                                           |



Iepriekš minētā informācija var tikt mainīta, lai nodrošinātu turpmākus uzlabojumus (24/04/2026). Saskaņā ar Eiropas Regulu Nr. 305/2011 par CE marķējumu, Veiktspējas deklarācijas ir pieejamas mūsu vietnē <https://www.tarkett.com>. Jāievēro Tarkett norādījumi par uzstādīšanu, tīrīšanu un apkopi. Lai iegūtu norādījumus, lūdzu, sazinieties ar Tarkett uz norādīto adresi.

