iD Inspiration Click HT 70

Tehniskie dati

Klasifikācija	Standarts	Tarkett vērtība
Produkta veids	EN ISO 10582	Heterogēni polivinilhlorīda grīdas segumi
Mājokļu klasifikācija	EN ISO 10874	23 Smags
Komerciālā klasifikācija	EN ISO 10874	34 Very Heavy
Industriālā klasifikācija	EN ISO 10874	43
Komerciālā garantija (gados)		10 gadi
Mājokļu garantija (gados)		20 gadi
Tehniskie parametri	**Standarts**	**Tarkett vērtība**
Kopējais biezums	EN ISO 24346	5 mm
Nodiluma slāņa biezums	EN ISO 24340	0,70 mm
Kopējais svars	EN ISO 23997	8350 g/m²
Saistvielu saturs	EN ISO 10582	Type I
Virsmas apstrāde		Tektanium ®
Reljefs reģistrā		Jā
Slīpās malas		Bez slīpuma 4 sides
Uzstādīšanas metode		Click
Bloķēšanas sistēma		Spiešana uz leju
CE marķējuma veiktspēja	**Standarts**	**Tarkett vērtība**
Ekspluatācijas īpašību deklarācija	EN 14041	0197-0051-DoP-2021-02
Tehniskie rādītāji	**Standarts**	**Tarkett vērtība**
Izmēru stabilitātes vidējā vērtība	EN ISO 23999	Vidējā izmērītā vērtība : ≤ 0.10 %
Saritināsana karstuma dēļ	EN ISO 23999	≤ 1 mm
Reakcija uz uguni	EN 13501-1	Bfl-s1
Paliekošais iespiedums	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Mēbeļu kājas	EN ISO 16581	Nav bojājumu
Mēbeļu kājas	EN ISO 16581	Nav bojājumu
Krēsls uz riteņiem	EN ISO 4918	Nav bojājumu
Trieciena skaņas samazināšana - ΔLw	EN ISO 717-2	5 dB
Trieciena trokšņa samazināšana telpā	NF S31-074	C klase (≤ 85 dB)
Termiskā pretestība	EN ISO 10456	0,05 m²•K/W
Krāsu noturība pret gaismu	EN ISO 105-B02	≥ 6
Ķīmiskā izturība	EN ISO 26987	Laba izturība
Izturība pret slīdēšanu	DIN 51130	R9 R10
Izturība pret slīdēšanu (EN 13893)	EN 13893	DS klase (μ ≥ 0,30)
Izturība pret lobīšanos	EN ISO 24345	≥ 50N/50mm
Apsildāmās grīdas		Piemērots (ne vairāk kā 27 ° C)
Ilgtspējības rādītāji	**Standarts**	**Tarkett vērtība**
Pārstrādājams		Jā - atgriezumi, izmantojot ReStart® (ISO 14021)
Pārstrādāts saturs	ISO 14021	35 %
Oglekļa pēdas nospiedums (Cradle-to-Gate, EPD moduļi A1-A3)		15,08 kg CO_2e /m²
Total Carbon Footprint (EPD Modules A-D, incl. recycling scenario)		6,52 kg CO_2e /m²
Bez ftalātiem		Jā
Kopējās GOS emisijas	EN 16516	Platīna (≤ 10 µg / m³)
Izmēri un dizaini		
Dēlis	Dēlis 1211 x 190,5 mm - 7 Dēļi=1,61 m²/Kaste - 60 Kastes/palete Dēlis 240 x 1491 mm - 5 Dēļi=1,79 m²/Kaste - 54 Kastes/palete	
Flīze	Flīze 323,8 x 601 mm - 9 Flīzes=1,75 m²/Kaste - 54 Kastes/palete Flīze 490 x 991 mm - 3 Flīzes=1,46 m²/Kaste - 68 Kastes/palete	
Pieejamo dizainu skaits	10	

Iepriekš minētā informācija var tikt mainīta, lai nodrošinātu turpmākus uzlabojumus (07/04/2026). Saskaņā ar Eiropas Regulu Nr. 305/2011 par CE marķējumu, Veiktspējas deklarācijas ir pieejamas mūsu vietnē https://www.tarkett.com. Jāievēro Tarkett norādījumi par uzstādīšanu, tīrīšanu un apkopi. Lai iegūtu norādījumus, lūdzu, sazinieties ar Tarkett uz norādīto adresi.